

COLORPRINT PU LUCIOS

Descriere:

Folie alba din poliuretan (PU) cu suport din poliester, imprimabila cu echipamente de print digital cu cerneluri pe baza de solvent, eco-solvent si latex. Folia este elastica si se poate opta si pentru varianta mata.

Grosime: 80 micrometri

Informatii de baza:

Sunt orientative, deoarece pe piata exista numeroase tipuri de sisteme de taiere, iar testele s-au facut pe un print&cut Roland VP-300.

- Cutit: 45°
- Presiune cutterare: 65 gf

Date transfer termic:

- Temperatura de transfer: 155°C
- Timpul de transfer: 15 "
- Presiune: medie (3÷4 bari)
- Temperatura de spalare: (asteptati 24h dupa transferul termic) 60° C. Nu folositi detergenti agresivi.

Testele s-au facut pe o presa Siser, iar valorile pot suferi usoare ajustari in cazul in care se va folosi un alt tip de presa termica.

Instructiuni de aplicare:

- 1) Printati si taiati materialul normal
- 2) Indepartati materialul in exces
- 3) Indepartati grafica de pe suport cu ajutorul foliei de transfer TTD Easy
- 4) Presati materialul
- 5) Indepartati folia de transfer la cald

Se aplica pe textile din bumbac, poliester, lycra si combinatii dintre aceste materiale.