

PS FILM

Descriere:

Folie din poliuretan cu cea mai mare gama de culori si suport adeziv din poliester. Asigură o rezistență ridicată la spălare, ușurința în aplicarea și îndepărtarea materialului în exces după decupare. Recomandat în suprapuneri.

Remarci: culorile fluorescente pot lăsa urme pe stratul inferior.

Grosime: 90 micrometri

Informatii de baza:

Sunt orientative, deoarece pe piață există numeroase tipuri de cutter plottere, iar testele s-au făcut pe un cutter plotter Roland GX24.

- Cutit: nou de 45°
- Presiune minimă de cutterare: 60 gf

Date transfer termic:

- Temperatura de transfer: 150°C
- Timpul de transfer: 15 "
- Presiune: medie (3÷4 bari)
- Temperatura de spălare: (așteptați 24h după transferul termic) maxim 80°C. Nu folosiți detergenți agresivi.

Instrucțiuni de aplicare:

- 1) Taiati materialul în oglindă
- 2) Îndepărtați materialul în exces (pentru a ușura și a facilita îndepărtarea materialului în exces, se recomandă așezarea foliei pentru câteva secunde pe o suprafață încălzită la 60-70°C)
- 3) Poziționați folia pe textil, fără a îndepărta suportul de poliester
- 4) Presați materialul
- 5) Îndepărtați suportul de poliester la cald sau la rece

Materialul este certificat Öko-Tex® Standard 100 Clase I și poate fi aplicat pe textile care intră în contact cu pielea (lenjerie intimă, costume de baie, haine de bebeluși, lenjerie de pat etc.).

Se aplica pe textile din bumbac, poliester și combinația dintre aceste materiale.